

Wertname

Wechseln zu:[Navigation](#), [Suche](#)

Dieser Artikel erfüllt die [GlossarWiki-Qualitätsanforderungen](#) **nur teilweise**:

Korrektheit: 5
(vollständig
überprüft)

Umfang: 3
(einige wichtige
Fakten fehlen)

Quellenangaben: 3
(wichtige Quellen
vorhanden)

Quellenarten: 3
(gut)

Konformität: 5
(ausgezeichnet)

1 Definition

Für einen [Wert](#) kann es neben dem [Wertidentifikator](#) (WID) einen oder mehrere Wertnamen geben. Diese sind im Gegensatz zum WID i.Allg. veränderlich, anderweitig wiederverwendbar und nicht notwendigerweise systemweit eindeutig. Mit Hilfe eines Wertnamens kann ein Wert nur unter bestimmten Bedingungen zu bestimmten Zeiten eindeutig identifiziert werden.

2 Quellen

1. **Kowarschick (MMProg)**: [Wolfgang Kowarschick](#); Vorlesung „Multimedia-Programmierung“; Hochschule: [Hochschule Augsburg](#); Adresse: [Augsburg](#); [Web-Link](#); 2018; [Quellengüte](#): 3 (Vorlesung)

3 Siehe auch

[Wert](#)

[Wertidentifikator](#)

[Objektname](#)

Kategorien:

[Objektorientierte Programmierung](#)

[Glossar](#)

[Kapitel:Multimedia-Programmierung](#)

Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2016 um 16:36 Uhr bearbeitet.

Inhalt verfügbar unter [CC BY-NC-SA 4.0](#), falls [Dokument](#) nach dem 5. 3. 2011 erstellt wurde, sonst [CC BY-SA DE 3.0](#).

