

Wertname

Wechseln zu:[Navigation](#), [Suche](#)

Dieser Artikel erfüllt die [GlossarWiki-Qualitätsanforderungen](#) **nur teilweise**:

Korrektheit: 5 (vollständig überprüft)	Umfang: 3 (einige wichtige Fakten fehlen)	Quellenangaben : 3 (wichtige Quellen vorhanden)	Quellenarten: 3 (gut)	Konformität: 5 (ausgezeichnet)
---	--	---	---------------------------------	--

1 Definition

Für einen [Wert](#) kann es neben dem [Wertidentifikator](#) (WID) einen oder mehrere Wertnamen geben. Diese sind im Gegensatz zum WID i.Allg. veränderlich, anderweitig wiederverwendbar und nicht notwendigerweise systemweit eindeutig. Mit Hilfe eines Wertnamens kann ein Wert nur unter bestimmten Bedingungen zu bestimmten Zeiten eindeutig identifiziert werden.

2 Quellen

Kowarschick (MMProg): [Wolfgang Kowarschick](#); Vorlesung „Multimedia-Programmierung“; Hochschule: [Hochschule Augsburg](#); Adresse: [Augsburg](#); [Web-Link](#); [2018](#); [Quellengüte](#): 3 (Vorlesung)

3 Siehe auch

[Wert](#)
[Wertidentifikator](#)
[Objektname](#)

Kategorien:

[Objektorientierte Programmierung](#)

[Glossar](#)

[Kapitel:Multimedia-Programmierung](#)

Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2016 um 15:36 Uhr bearbeitet.
Inhalt verfügbar unter [CC BY-SA 4.0](#).

